



Seção 1. Identificação da substância / mistura e da empresa / empreendimento

1.1. Identificador do produto

Identidade do produto	103 Moly Hi Plus Grease
Nomes Alternativos	103 Graxa Moly Hi Plus
Identificador de Fórmula Única	

1.2. Utilizações relevantes identificadas da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Usos pretendidos e usos desaconselhados	Lubrificante
---	--------------

1.3. Pormenores acerca do fornecedor da ficha de dados de segurança

Nome da empresa	Southwestern Petroleum Lubricants LLC 3401 Quorum Drive, Suite 360 Fort Worth, Texas 76137
Atendimento ao cliente :	1+734 930-0009

1.4. Número de telefone de emergência

Emergência:

Telefone

Polluxstraat 11	Telefoon:	+31 (13) 785 49 40
5047 RA Tilburg	GSM:	+31 (6) 150 230 19
The Netherlands	E-mail:	info@stratson.nl
Homepage:	www.stratson.nl	
SWEPCO lubes:	www.swepcolube.com	

Seção 2. Identificação de perigo do produto

2.1. Classificação da substância ou mistura

Classificação conforme Regulamento (CE) N. o 1272/2008 [CLP/GHS]



Ficha de Dados de Segurança Data de revisão da FISPQ: 9/10/2024
103 Moly Hi Plus Grease

Nenhuma categoria GHS aplicável.

2.2. Elementos do rótulo

De acordo com o REGULAMENTO (UE) 2020/878 que altera os Regulamentos UE 2015/830 e (CE) n.º 1907/2006

Nenhuma categoria GHS aplicável.

EUH208: Contém 1,3,4-thiadiazole, 2,5-bis(octylidithio)-. Pode provocar uma reacção alérgica.

2.3. Outros perigos

Este produto não contém produtos químicos PBT / vPvB.

Este produto não contém produtos químicos desreguladores endócrinos.

Seção 3. Composição / informações sobre os ingredientes

3.2. Misturas

Se o produto contiver substâncias que representam um perigo de acordo com o Regulamento (CE) N° 1272/2008 [CLP / GHS], elas estão listadas abaixo.

Ingrediente/Designações Químicas	% em peso	Classificação CE N° 1272/2008	Notas
Destilados (petróleo), nafténicos pesados tratados com hidrogénio; Óleo de base não especificado Número CAS: 64742-52-5 Número CE 265-155-0 Número de Índice: 649-465-00-7 REACH #: 01-2119467170-45	25 - 45	Não classificado	L [^] CLP 3.1
Destilados (petróleo), nafténicos leves tratados com hidrogénio Número CAS: 64742-53-6 Número CE 265-156-6 Número de Índice: 649-466-00-2 REACH #: 01-2119480375-34	25 - 45	Não classificado	L [^] CLP 3.1



Ficha de Dados de Segurança Data de revisão da FISPQ: 9/10/2024
103 Moly Hi Plus Grease

Ingrediente/Designações Químicas	% em peso	Classificação CE N° 1272/2008	Notas
Bário, acetato complexos de ácidos gordos do sebo Número CAS: 68201-19-4	25 - 45		
Sulfeto de molibdénio (iv) Número CAS: 1317-33-5 Número CE 215-263-9	1 - 4	Não classificado	
Grafite Número CAS: 7782-42-5 Número CE 231-955-3	1 - 4	Não classificado	
Ácido carbamoditióico, dibutil-, éster de metileno Número CAS: 10254-57-6 Número CE 233-593-1	1 - 4	Não classificado	

[^]CLP³¹ Referência EC No. 1272/2008 1.1.3.1. Notas relativas à identificação, classificação e rotulagem de substâncias (Tabela 3.1).

*PBT/vPvB - PBT-substância ou vPvB-substance.

Os textos completos das frases são mostrados na Seção 16.

4. Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

Geral	Em caso de dúvida ou persistência dos sintomas, procure atendimento médico.
Inalação	Nunca administre nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Remover para local arejado, mantendo o paciente em repouso e aquecido. Se a respiração for irregular ou ocorrer uma paragem respiratória, administrar respiração artificial. Se estiver inconsciente colocar em posição de segurança e consultar o médico. Não dar nada pela boca.
Contacto com os olhos	Lave abundantemente com água limpa por pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras abertas e procure atendimento médico.
Contacto com a pele.	Remova as roupas contaminadas. Lave a pele cuidadosamente com água e sabão ou use um limpador de pele reconhecido.
Ingestão	NÃO INDUZIR O VÔMITO! Se ingerido, o vômito pode ocorrer espontaneamente. Se ocorrer vômito, mantenha a cabeça abaixo dos



quadris para evitar a aspiração para os pulmões. Enxágue bem a boca.
Procure atendimento médico.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Visão geral Se o material entrar nos pulmões, os sinais e sintomas podem incluir tosse, asfixia, chiado no peito, dificuldade em respirar, peito congestionado, falta de ar e/ou febre. O início dos sintomas respiratórios pode demorar várias horas após a exposição. Os sinais e sintomas de acne / foliculite oleosa podem incluir a formação de pústulas pretas e manchas na pele das áreas expostas. A ingestão pode resultar em náuseas, vômitos e/ou diarreia. Trate sintomaticamente. Ver secção 2 para mais detalhes.

Contacto com a pele. Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Notas para o médico Trate sintomaticamente. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes. Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico. Take off contaminated clothing and wash it before reuse.

5. Medidas de combate a incêndio

5.1. Meios de extinção

Meios de extinção recomendados; espuma resistente ao álcool, CO₂, pó, spray de água.
Meios de extinção inadequados: Não use; jato de água.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Decomposição perigosa: Os produtos de combustão perigosos podem incluir: Uma mistura complexa de partículas e gases sólidos e líquidos transportados pelo ar (fumaça). Monóxido de carbono. Compostos orgânicos e inorgânicos não identificados.

Evitar respirar as poeiras / fumos / gases / névoas / vapores / aerossóis.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios



Tal como acontece com todos os incêndios, use aparelho respiratório autônomo de pressão positiva (SCBA) com máscara facial completa e roupas de proteção. Pessoas sem proteção respiratória devem abandonar a área. Use SCBA durante a limpeza imediatamente após o incêndio. Proibido fumar.

6. Medidas para derrames acidentais

6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Vista o equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a seção 8). Evitar respirar as poeiras / fumos / gases / névoas / vapores / aerossóis. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

6.2. Precauções a nível ambiental

Não permita que derramamentos entrem em drenos ou cursos de água. Use boas práticas de higiene pessoal. Lavar as mãos antes de comer, beber, fumar ou utilizar o banheiro. Imediatamente remova roupa suja e lavar cuidadosamente antes de sua reutilização. Eliminar o conteúdo / recipiente segundo os regulamentos locais / nacionais.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Escorregadio quando derramado. Para evitar acidentes, limpar imediatamente. Evite a propagação fazendo uma barreira com areia, terra ou outro material de contenção. Recupere o líquido diretamente ou em um absorvente. Absorva os resíduos com um absorvente como argila, areia ou outro material adequado e descarte-os adequadamente. As autoridades locais devem ser avisadas se ocorrerem derrames significativos não pode ser contido.

6.4 Referência a outras seções

Consulte a seção 1 para obter informações de contato de emergência.
Consulte a seção 8 para obter informações sobre os equipamentos de proteção individual adequados.
Consulte a seção 13 para obter informações adicionais sobre o tratamento de resíduos.



7. Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Manuseie os recipientes com cuidado para evitar danos e derramamento.

Evite o contato prolongado ou repetido com a pele. Evite inalar vapores e/ou névoas. Ao manusear o produto em tambores, deve-se usar calçado de segurança e equipamentos de manuseio adequados. Descarte adequadamente quaisquer panos ou materiais de limpeza contaminados para evitar incêndios. Manter o recipiente bem fechado e em local fresco e bem ventilado. Use recipientes devidamente etiquetados e que possam ser fechados.

Este material tem potencial para ser um acumulador estático. Procedimentos adequados de aterramento e ligação devem ser usados durante todas as operações de transferência em massa.

Use o produto com cuidado perto de calor, faíscas, luzes piloto, eletricidade estática e chama aberta.

Use luvas de proteção, proteção para os olhos e proteção facial.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Temperatura de armazenagem: -50 - 50C (-58 - 122F)

Para recipientes ou revestimentos de recipientes, use aço macio ou alta polietileno de densidade.

Não use PVC.

Materiais incompatíveis: Sem informação disponível

7.3. Utilizações finais específicas

Sem informação disponível

8. Controlo de exposição e protecção individual

8.1. Parâmetros de controlo

Parâmetros de Controle Específicos

Nº CAS	Ingrediente	Fonte	Valor
1317-33-5	Sulfeto de molibdénio (iv)	ACGIH	TWA 2.5 mg/m ³ (as F)
		Exposição Local DNEL	---



Ficha de Dados de Segurança Data de revisão da FISPQ: 9/10/2024
103 Moly Hi Plus Grease

Nº CAS	Ingrediente	Fonte	Valor
		Exposição Sistemática DNEL	---
		Nacional	---
7782-42-5	Grafite	ACGIH	2 mg/m ³ (R) Respirable fraction
		Exposição Local DNEL	1.2 mg/m ³
		Exposição Sistemática DNEL	1.2 mg/m ³
		Nacional	---
10254-57-6	Ácido carbamoditióico, dibutil-, éster de metileno	ACGIH	---
		Exposição Local DNEL	---
		Exposição Sistemática DNEL	---
		Nacional	---
64742-52-5	Destilados (petróleo), nafténicos pesados tratados com hidrogénio; Óleo de base não especificado	ACGIH	---
		Exposição Local DNEL	5.58 mg/m ³
		Exposição Sistemática DNEL	---
		Nacional	---
64742-53-6	Destilados (petróleo), nafténicos leves tratados com hidrogénio	ACGIH	---
		Exposição Local DNEL	5.58 mg/m ³
		Exposição Sistemática DNEL	---
		Nacional	---
68201-19-4	Bário, acetato complexos de ácidos gordos do sebo	ACGIH	---
		Exposição Local DNEL	---
		Exposição Sistemática DNEL	---
		Nacional	---

Contém óleo mineral. Os limites de exposição para inalação de óleo são 5 mg/m³OSHA PEL e 5 mg/m³ACGIH.

8.2. Controlo da exposição

Respiratório Caso os aplicadores estejam expostos a concentrações acima do limite de exposição devem usar máscaras apropriadas e aprovadas. Para sua máxima proteção, ao pulverizar o produto recomenda-se a utilização de um filtro do tipo de combinação de múltiplas camadas, tal como ABEK1. Em espaços confinados devem usar equipamento respiratório com ar fornecido pelo exterior.

Olhos Óculos de proteção de segurança
Pele pele protection is not required under normal conditions of use. Utilize luvas resistentes a produtos químicos classificadas na norma EN 374: Luvas de proteção contra produtos químicos e microrganismos. Recomendado: Luvas de Viton ou Nitrilo. Quando pode ocorrer contacto prolongado ou frequentemente repetido, recomenda-se uma luva com classe de protecção 6 (tempo de penetração superior a 480 minutos de



Ficha de Dados de Segurança Data de revisão da FISPQ: 9/10/2024
103 Moly Hi Plus Grease

acordo com EN 374). Quando se espera apenas um contato breve, recomenda-se uma luva com classe de proteção 2 ou superior (tempo de penetração superior a 30 minutos de acordo com EN 374). O utilizador deve verificar se a escolha final do tipo de luva selecionado para o manuseamento deste produto é a mais adequada e tem em conta as condições particulares de utilização, conforme incluídas na avaliação de risco do utilizador. AVISO: A seleção de uma luva específica para uma determinada aplicação e duração de utilização num local de trabalho também deve ter em conta todos os fatores relevantes do local de trabalho, tais como, mas não se limitando a: Outros produtos químicos que podem ser manuseados, requisitos físicos (proteção contra cortes/perfurações, destreza, proteção térmica), possíveis reações corporais aos materiais das luvas, bem como as instruções/especificações fornecidas pelo fornecedor das luvas. Os cremes barreira podem ajudar a proteger as áreas expostas da pele, mas não devem ser aplicados após a exposição ter ocorrido.

Controles de engenharia

Providenciar ventilação adequada. Quando for razoável a aplicação de ventilação, esta deve ser feita por exaustão local garantindo uma boa extracção geral. Se estas medidas não forem suficientes para manter a concentração de partículas e vapor de solventes abaixo dos limites de exposição ocupacional, deve ser usada protecção respiratória adequada.

Outras práticas de trabalho

Use boas práticas de higiene pessoal. Lavar as mãos antes de comer, beber, fumar ou utilizar o banheiro. Imediatamente remova roupa suja e lavar cuidadosamente antes de sua reutilização.

9. Propriedades físicas e químicas

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado físico	Gel
Cor	Âmbar castanho
Odor	Nenhum
Ponto de fusão / ponto de congelação (°C)	325F
Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição (°C)	Sem informação disponível
Inflamabilidade (sólido, gás)	Sem informação disponível
Limites superior/inferior de inflamabilidade ou de explosividade	Limite mínimo de explosão:10 Limite Superior de



Ponto de fulgor	Explosividade:5
Temperatura de auto-ignição (°C)	250 C óleos base Copo aberto
Temperatura de decomposição (°C)	320C
pH	Sem informação disponível
Viscosidade (cSt)	Neutral
Solubilidade em água	Sem informação disponível
Coefficiente de partição n-octanol/água (Log Kow)	Insoluble in water
Pressão de vapor (Pa)	Sem informação disponível
Peso Específico (g/cm3)	Sem informação disponível
Densidade do vapor	0.9
	Sem informação disponível
Velocidade de evaporação (Éter = 1)	Nada
Conteúdo VOC	Nenhum

9.2. Outras informações

Extrato de DMSO por IP346: Menos de 3,0% em peso (somente componente de óleo mineral)

10. Estabilidade e reactividade

10.1. Reactividade

Polimerização perigosa Não irá ocorrer.

10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais.

10.3. Possibilidade de reacções perigosas

Sem informação disponível

10.4. Condições a evitar

Evite temperaturas que excedam o ponto de fulgor. Contato com materiais incompatíveis.

10.5. Materiais incompatíveis

Sem informação disponível

10.6. Produtos de decomposição perigosos

Os produtos de combustão perigosos podem incluir: Uma mistura complexa de partículas e gases sólidos e líquidos transportados pelo ar (fumaça). Monóxido de carbono.

Compostos orgânicos e inorgânicos não identificados.

11. Informação toxicológica



Ficha de Dados de Segurança Data de revisão da FISPQ: 9/10/2024
103 Moly Hi Plus Grease

11.1 Informações sobre as classes de perigo definidas no Regulamento (CE) No 1272/2008

Toxicidade aguda

Nota: Quando não há dados DL50 específico rota está disponível para uma toxina aguda, a estimativa do ponto de toxicidade aguda convertido foi utilizado no cálculo do produto de ATE (Toxicidade Aguda Estimada).

Componente	DL50 Oral, mg / kg	LD50 Dérmica, mg / kg	DL50 Inalação de Vapor, mg / L / 4hr	DL50 Inalação de poeiras/névoas, mg / L / 4hr	Inalação LC50 gás, ppm
Sulfeto de molibdénio (iv) - (1317-33-5)	Nenhum dado disponível.	Nenhum dado disponível.	Nenhum dado disponível.	2.82, Ratazana - Categoria: 4	Nenhum dado disponível.
Grafite - (7782-42-5)	> 2,000.00, Ratazana - Categoria: 4	Nenhum dado disponível.	Nenhum dado disponível.	> 2,000.00, Ratazana - Categoria: NA	Nenhum dado disponível.
Ácido carbamoditióico, dibutil-, éster de metileno - (10254-57-6)	Nenhum dado disponível.	Nenhum dado disponível.	Nenhum dado disponível.	Nenhum dado disponível.	Nenhum dado disponível.
Destilados (petróleo), nafténicos pesados tratados com hidrogénio; Óleo de base não especificado - (64742-52-5)	> 5,000.00, Ratazana - Categoria: NA	Nenhum dado disponível.	Nenhum dado disponível.	5.70, Ratazana - Categoria: NA	Nenhum dado disponível.
Destilados (petróleo), nafténicos leves tratados com hidrogénio - (64742-53-6)	> 5,000.00, Ratazana - Categoria: NA	> 5,000.00, Coelho - Categoria: NA	Nenhum dado disponível.	Nenhum dado disponível.	Nenhum dado disponível.
Bário, acetato complexos de ácidos gordos do sebo - (68201-19-4)	Nenhum dado disponível.	Nenhum dado disponível.	Nenhum dado disponível.	Nenhum dado disponível.	Nenhum dado disponível.

Classificação	Categoria	Descrição do Perigo
TOXICIDADE AGUDA - VIA ORAL	---	Não se aplica
TOXICIDADE AGUDA - VIA CUTÂNEA	---	Não se aplica



TOXICIDADE AGUDA - VIA INALATÓRIA	---	Não se aplica
Corrosão/irritação cutânea	---	Não se aplica
Lesões oculares graves/irritação ocular	---	Não se aplica
SENSIBILIZAÇÃO RESPIRATÓRIA	---	Não se aplica
SENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA	1	Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
Mutagenicidade em células germinativas	---	Não se aplica
Carcinogenicidade	---	Não se aplica
Toxicidade reprodutiva	---	Não se aplica
STOT - exposição única	---	Não se aplica
STOT - exposição repetida	---	Não se aplica
Perigo de aspiração	---	Não se aplica

11.2 Informações sobre outros perigos

11.2.1. Propriedades de desregulação endócrina

Este produto não contém produtos químicos desreguladores endócrinos.

12. Informação ecológica

12.1. Toxicidade

Mistura pouco solúvel. Pode causar incrustações físicas em organismos aquáticos. Previsivelmente prejudicial: LL/EL/IL50 10-100 mg/l (para organismos aquáticos) LL/EL50 expresso como a quantidade nominal de produto necessária para preparar o extrato aquoso de teste.

Ecotoxicidade Aquática

Ingrediente	96 hr LC50 fish, mg / l	48 hr EC50 crustacea, mg / l	ErC50 algae, mg / l	3hr IC50 Bactérias mg / l	Biodegradabilidade %
Sulfeto de molibdénio (iv) - (1317-33-5)	Nenhum dado disponível.	Nenhum dado disponível.	Nenhum dado disponível.	---	---
Grafite - (7782-42-5)	100.00, Dinamarca	> 100.00, Daphnia magna	> 100.00, Pseudokirchnerella subcapitata	> 1,012.50	---



Ficha de Dados de Segurança Data de revisão da FISPQ: 9/10/2024
103 Moly Hi Plus Grease

Ingrediente	96 hr LC50 fish, mg / l	48 hr EC50 crustacea, mg / l	ErC50 algae, mg / l	3hr IC50 Bactérias mg / l	Biodegradabilidade %
Ácido carbamoditióico, dibutil-, éster de metileno - (10254-57-6)	Nenhum dado disponível.	Nenhum dado disponível.	Nenhum dado disponível.	---	---
Destilados (petróleo), nafténicos pesados tratados com hidrogénio; Óleo de base não especificado - (64742-52-5)	5,000.00, Oncorhynchus mykiss	1,000.00, Daphnia magna	1,000.00, Scenedesmus subspicatus	---	---
Destilados (petróleo), nafténicos leves tratados com hidrogénio - (64742-53-6)	Nenhum dado disponível.	Nenhum dado disponível.	Nenhum dado disponível.	---	---
Bário, acetato complexos de ácidos gordos do sebo - (68201-19-4)	Nenhum dado disponível.	Nenhum dado disponível.	Nenhum dado disponível.	---	---

12.2. Persistência e degradabilidade

Espera-se que não seja facilmente biodegradável. Espera-se que os constituintes principais sejam inerentemente biodegradáveis, mas o produto contém componentes que podem persistir no meio ambiente.

12.3. Potencial de bioacumulação

Contém componentes com potencial de bioacumulação.

12.4. Mobilidade no solo

Líquido na maioria das condições ambientais. Se entrar no solo, será adsorvido pelas partículas do solo e não será móvel. Flutua na água.

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Este produto não contém produtos químicos PBT / vPvB.

12.6 Propriedades de desregulação endócrina

Este produto não contém produtos químicos desreguladores endócrinos.

12.7. Outros efeitos adversos

Sem informação disponível

13. Considerações sobre tratamento dos desperdícios

13.1. Métodos de tratamento de resíduos



Observe todas as regulamentações federais, estaduais e locais ao descartar esta substância..

14. Informação sobre transporte

	ADR/RID	IMO / IMDG (Transporte marítimo)	ICAO / IATA
14.1. Número ONU	Não regulamentado	Não regulamentado	Não regulamentado
14.2. Designação oficial de transporte da ONU	Não regulamentado	Não regulamentado	Não regulamentado
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte	Classe de risco do DOT: Não aplicável Subclasse: Não aplicável	IMDG: Não aplicável Subclasse: Não aplicável	Classe: Não aplicável Subclasse: Não aplicável
14.4. Grupo de embalagem	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável

14.5. Perigos para o ambiente

Poluente marinho: Não;

14.6. Precauções especiais para o utilizador

Sem informação disponível

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL 73/78 e o Código IBC

Não se aplica.

15. Informação sobre regulamentos

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Legislação da UE



Ficha de Dados de Segurança Data de revisão da FISPQ: 9/10/2024
103 Moly Hi Plus Grease

REGULAMENTO (UE) 2020/878 que altera os Regulamentos UE 2015/830 e (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativos ao Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Produtos Químicos (REACH).

Legislação Nacional

WGK Class: 1

Ingrediente SVHC: Não se aplica.

Anexo XVII - Restrições ao fabrico, colocação no mercado e utilização de determinadas substâncias, misturas e artigos perigosos:

Destilados (petróleo), nafténicos pesados tratados com hidrogénio; Óleo de base não especificado (Uso restrito. Ver item 28. (L))

Destilados (petróleo), nafténicos leves tratados com hidrogénio (Uso restrito. Ver item 28. (L))

15.2. Avaliação da segurança química

Nenhuma avaliação de segurança química foi realizada.

16. Outras informações

Data de revisão da FISPQ

9/10/2024

Número da revisão da FISPQ

1

As informações e recomendações contidas neste documento baseiam-se em dados considerados corretos. No entanto, nenhuma garantia ou garantia de qualquer tipo, expressa ou implícita, é feita com relação às informações aqui contidas. Não aceitamos qualquer responsabilidade e nos isentamos de qualquer responsabilidade por quaisquer efeitos prejudiciais que possam ser causados pela exposição aos nossos produtos. Os clientes / usuários deste produto devem cumprir todas as leis, regulamentos e pedidos de saúde e segurança aplicáveis.

O texto completo das frases que aparecem na seção 3 é:



Ficha de Dados de Segurança Data de revisão da FISPQ: 9/10/2024
103 Moly Hi Plus Grease

Não se aplica.

ACGIH - Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais
ADR - Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada (Accord Dangereux Routier)
CAS - Serviço de Resumos Químicos
CLP - Classificação, Rotulagem e Embalagem
DOT - Departamento de Transportes
EC50 - Comissão Europeia
EC50 - Metade da concentração efetiva máxima
ErC50 - A concentração da substância de teste que resulta em uma redução de 50 por cento na taxa de crescimento (ErC50) em relação ao controle dentro de 72 horas de exposição.
GHS - Sistema Globalmente Harmonizado
IARC - Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer.
IATA - Organização da Aviação Civil Internacional
IC50 - A quantidade de uma substância suspensa no ar necessária para matar 50% dos animais de teste durante um período de observação predeterminado.
ICAO - Organização da Aviação Civil Internacional.
IMDG - Mercadorias Marítimas Perigosas Internacionais
IMO - Organização Marítima Internacional
LC50 - É a concentração letal de uma substância na qual 50% dos animais de teste morrem.
LD50 - É a Dose Letal na qual se espera que 50% dos animais morram.
NIOSH - Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional
NTP - Programa Nacional de Toxicologia
OSHA - Administração de Segurança e Saúde Ocupacional
PBT - Produtos Químicos Persistentes, Bioacumuláveis e Tóxicos
PEL - Limite de Exposição Permissível
REACH - Registro, Avaliação, Autorização e Restrição de Produtos Químicos
RID - Regulamento relativo ao transporte internacional ferroviário de mercadorias perigosas)
STEL - Limite de Exposição de Curto Prazo
TWA - Média Ponderada no Tempo
vPvB - Muito persistente e muito bioacumulável
WGK - Classe de Perigo Hídrico

Procedimento utilizado para derivar a classificação de acordo com o Regulamento



Ficha de Dados de Segurança Data de revisão da FISPQ: 9/10/2024
103 Moly Hi Plus Grease

(CE) n.º 1272/2008 [CLP/GHS]

Classificação	Justificação
EUH208: Contém 1,3,4-thiadiazole, 2,5-bis(octylidithio)-. Pode provocar uma reacção alérgica.	Método de cálculo

As informações e recomendações aqui contidas são baseadas em dados considerados corretos. No entanto, nenhuma garantia ou garantia de qualquer tipo, expressa ou implícita, é feita com relação às informações aqui contidas. Não assumimos qualquer responsabilidade e nos isentamos de qualquer responsabilidade por quaisquer efeitos nocivos que possam ser causados pela exposição aos nossos produtos. Os clientes/usuários deste produto devem cumprir todas as leis, regulamentos e ordens de saúde e segurança aplicáveis

Fim da FISPQ